



**PCC PRODEX Sp. z o.o.**

Заклад поліуретанів № 1

вул. Полудньова 14, Жулвін

к/Подкови Лесьней 05-807

тел. +48 (22) 729 11 05, факс +48 (22) 758 99 63

# ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

**№ 02-2016-PL**

**1. Унікальний ідентифікаційний код типу виробу:**  
**EKOPRODUR S0310/E**

**2. Передбачене цільове використання:**

Вироби для теплоізоляції у будівництві. Для професійного застосування у вигляді стійкої поліуретанової піни (PUR), яка формується за допомогою розпилення in situ (на місці), у будівництві та промислових об'єктах.

**3. Виробник:**

PCC Prodex Sp. z o.o.

01-497 Варшава

вул. Артеміди 24

**4. Система(-и) оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик:**

Система 3

**5. Гармонізована норма:**

PN-EN 14315-1:2013

**Нотифікована організація**

№ 1488

Інститут будівельної техніки

00-611 Варшава,

вул. Фіiltroва 1

*Іменна печатка: Головний технолог  
Томаш Рончко (нерозбірливий підпис)*

Сторінка 1 з 2

Головний офіс: Варшава

ДСР 00000249 28

ІПН: 522-18-03-295

REGON: 012290187

Телефон: +48 (22) 638 09 24

Факс: +48(22) 638 00 11

E-mail: [prodex@pcc.eu](mailto:prodex@pcc.eu)

**PCC PRODEX Sp. z o.o.**

вул. Артеміди 24 01-497 Варшава

Польща



PCC PRODEX Sp. z o.o.

Заклад поліуретанів № 1

вул. Полудньова 14, Жулвін

к/Подкови Лесьней 05-807

тел. +48 (22) 729 11 05, факс +48 (22) 758 99 63

**6. Задекларовані експлуатаційні характеристики:**

| Основні характеристики                                                                                                                   | Експлуатаційні характеристики                                                                                             | Гармонізовані технічні умови |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Клас вогнестійкості                                                                                                                      | Клас E                                                                                                                    | PN-EN 14315-1                |
| Короткотривала насиченість водою при частковому зануренні, $W_p$                                                                         | 0,85 кг/м <sup>2</sup>                                                                                                    | PN-EN 14315-1                |
| Теплопровідність, $\lambda$<br><br>Задекларований показник коефіцієнта теплопровідності при +10°C враховуючи ефект старіння, $\lambda_D$ | $\lambda_{mean,i} = 0,037 \text{ W/mK}$<br>$\lambda_{90,90} = 0,038 \text{ W/mK}$<br><br>$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$ | PN-EN 14315-1                |
| Коефіцієнт дифузійного опору водяної пари, $\mu$                                                                                         | MU3                                                                                                                       | PN-EN 14315-1                |
| Стискаюче напруження при 10% відносного деформування, $b_{10}$                                                                           | CS(10\Y)6                                                                                                                 | PN-EN 14315-1                |

**7. Експлуатаційні характеристики зазначеного вище виробу сумісні з комплектом задекларованих експлуатаційних характеристик. Дана декларація експлуатаційних характеристик видана відповідно до розпорядження (UE) №305/2011 винятково під відповідальність виробника, який зазначений вище.**

Від імені виробника підписав:

Томаш Рончко

Головний технолог

в Жулвіні, 18.03.2016

*Іменна печатка: Головний технолог  
Томаш Рончко (нерозбірливий підпис)*